

KeyGree

KEYGREE TÜRKİYE DİSTİRİBÜTÖRÜ



KAYNAK TEKNOLOJİSİNE YENİLİKÇİ İMZAYI ATIYORUZ

Çin-Avrupa ekspres tren istasyonuna yakın olan Chengdu Avrupa Sanayi Şehri'nde ve Chengdu'dan Doğu Avrupa, Orta Avrupa ve İngiltere'ye desitination üzerinden sadece 15 gün uzaklıkta bulunmaktadır. 12000 metrekareden fazla bir fabrikamız var. Yılda 250.000 setten fazla kaliteli ve Avrupa teknolojisine sahip cihazlar tedarik ediyoruz.

Orta ve Güney Asya, Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve 30'dan fazla ülke ve bölgede iş ortaklarımız bulunmaktadır.

Kalitenin KeyGree'nin temel taşı ve müşterilerin KeyGree'yi tercih etme sebebi olduğunu her zaman aklınızda tutun. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini KeyGree'nin tüm değer zincirine aktarıyor ve kaliteyi birlikte inşa ediyoruz. Kurallara ve prosedürlere saygı gösteririz ve işleri kesin olarak hallederiz. Çalışanların potansiyeline ilham verir ve sürekli iyileştirme yaparız. Fırsatları ve riskleri dengelemek, müşterilerin ihtiyaçlarına hızla yanıt vermek ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz.

Bizim bakış açımız; eski teknolojiyle değil, yeniliği Ülkemize getirerek Avrupa teknolojisinde kaliteli, sağlam, gösterişli ve tam otomatik hizmet sunmayı hedeflemektir. Bunun için kendimize şu sloganları hedefledik ;

#KeyGree her yere
#KeyGree her yerde
#Her yer KeyGree
#Her yerde KeyGree







ARC 220 KAYNAK MAKİNESİ

IGBT INVERTER TEKNOLOJİ
SICAK BAŞLANGIÇ (HOT START)
KULLANIMI KOLAY DİJİTAL EKRAN
220V / 1 FAZ ÇIKIŞ
LİFT TİG ARGON KAYNAK
JENERATÖR UYUMLU
2 YIL GARANTİ

MODEL	ARC-200MINI	ARC-220MINI	ARC-240MINI
Rated Input Voltage(V)	1P 220V(1P 110/220V)		
Frequency(Hz)	50/60		
Input Capacity(KVA)	3	3.8	4.5
Output Power(KW)	2.4	3	3.6
No-Load Voltage(V)	65		
Current Range(A)	20-200	20-220	20-240
Max Output Current(A)	100	120	140
Rated Work Voltage(V)	24	24.8	25.6
Electrode Diameter(MM)	1.6-2.5	1.6-3.2	1.6-4.0
Duty Cycle(%)	25		
Efficiency(%)	85		
Net Weight(KG)	2.1	2.2	2.3
Machine Dimension(MM)	240x90x140		



LW LIVE WELDING
& MACHINE



ARCPRO- 250S KAYNAK MAKİNESİ

IGBT INVERTER TEKNOLOJİ
SICAK BAŞLANGIÇ (HOT START)
KULLANIMI KOLAY DİJİTAL EKRAN
220V / 1 FAZ ÇIKIŞ
LİFT TİG ARGON KAYNAK
JENERATÖR UYUMLU
2 YIL GARANTİ

Model	ARC-250K		ARC-315K		ARC-350K		ARC-400K	
Rated Input Voltage(V)	2P 220V	2P 380V	2P 220V	2P 380V	2P 220V	2P 380V	2P 220V	2P 380V
Frequency(Hz)	50/60							
Input Capacity(KVA)	6.6	8.8	7.7	10.8	8.8	12.9	8.8	14.4
Output Power(KW)	4.2	4.6	4.9	5.6	5.6	6.7	5.6	7.5
No-Load Voltage(V)	90	85	90	75	90	75	90	75
Current Range(A)	30-250		30-315		30-350		30-400	
Max Output Current(A)	160	170	180	200	200	230	200	250
Rated Working Voltage(V)	26.4	26.8	27.2	28	28	29.2	28	30
Electrode Diameter(MM)	1.6-4.0		1.6-5.0		1.6-5.0		1.6-5.0	
Duty Cycle(%)	60							
Efficiency(%)	80							
Net Weight(KG)	5.8		9.1		10		10.8	
Machine Dimension(MM)	325x175x315		410x205x370				405x215x390	



**LIVE WELDING
& MACHINE**



ARC 290 KAYNAK MAKİNESİ

IGBT INVERTER TEKNOLOJİ
SICAK BAŞLANGIÇ (HOT START)
KULLANIMI KOLAY DİJİTAL EKRAN
380V / 3 FAZ ÇIKIŞ
LİFT TİG ARGON KAYNAK
JENERATÖR UYUMLU
2 YIL GARANTİ

Model	ARC-260	ARC-290	ARC-330	ARC-400
Rated Input Voltage(V)	3P 380V	3P 380V	3P 380V	3P 380V
Rated Input Current(A)	17.5	19.3	23	30
Input Capacity(KVA)	11.6	12.7	15.2	20
Inverter Frequency(KHz)	20	20	20	20
No-Load Voltage(V)	68	68	68	70
Duty Cycle(%)	40	40	40	40
Adjustable Current Range(A)	40-260	40-285	40-330	40-400
Real Output Current(A)	260	285	330	400
Electrode Diameter(MM)	≤4.0	≤4.0	≤5.0	≤5.0
Efficiency(%)	80	80	80	80
Insulation Class	F	F	F	F
Machine Dimensions(MM)	405*215*390	470*235*435	515*265*475	515*265*475
Weight(KG)	12.3	14.5	18.4	20



**LIVE WELDING
& MACHINE**



ARC 500T KAYNAK MAKİNESİ

IGBT INVERTER TEKNOLOJİ
SICAK BAŞLANGIÇ (HOT START)
KULLANIMI KOLAY DİJİTAL EKRAN
380 V / 3 FAZ ÇIKIŞ
LİFT TİG ARGON KAYNAK
JENERATÖR UYUMLU
2 YIL GARANTİ

Model	ARC-400T	ARC-500T
Rated Input Voltage(V)	3P 380V	3P 380V
Frequency(Hz)	50/60	
Input Capacity(KVA)	10.4	12.7
Output Power(KW)	7.5	9.2
No-Load Voltage(V)	66	68
Adjustable Current Range(A)	30-400	30-500
Real Output Current(A)	250	290
Electrode Diameter(MM)	5	6
Rated Working Voltage(V)	30	31.6
Duty Cycle(%)	60	60
Efficiency(%)	80	80
Weight(KG)	10.35	14.7
Machine Dimensions(MM)	420*220*410	510*245*450



LW LIVE WELDING
& MACHINE



MIG-180 GAZALTI KAYNAK MAKİNESİ

5 KG LIK TEL BESLEMELİ

SYNERGIC MIG

1PHASE / MONOFAZE

MIG / MMA KAYNAK

LIFT TIG ARGON KAYNAK

IGBT INVERTER TEKNOLOJİ

2/4 TETİK

KULLANIMI KOLAY DİJİTAL EKRAN

220V / 1 FAZ ÇIKIŞ

JENERATÖR UYUMLU

2 YIL GARANTİ

MODEL	MIG-140	MIG-160	MIG-180
Rated Input Voltage(V)	1P 220V		
Frequency(Hz)	50/60		
Rated Input Capacity(KVA)	6.6	6.6	6.9
No-Load Voltage(V)	62		
Adjustable Current Range(A)	20-140	20-160	20-180
Rated Working Voltage(V)	22	23	24
Duty Cycle(%)	40		
Efficiency(%)	85		
Spool Size(KG)	5		
Welding Wire Diameter(MM)	0.6/0.8/1.0		
Net Weight(KG)	8	8	8
Machine Dimension(MM)	420x255x330		





MIG-250 GAZALTI KAYNAK MAKİNESİ

5 KG LİK TEL BESLEMELİ
 SYNERGIC MIG
 MIG / MMA KAYNAK
 LIFT TIG ARGON KAYNAK
 IGBT INVERTER TEKNOLOJİ
 2/4 TETİK
 KULLANIMI KOLAY DİJİTAL EKRAN
 220V / 1 FAZ ÇIKIŞ
 JENERATÖR UYUMLU
 2 YIL GARANTİ

MODEL	MIG-250Y	MIG-250	MIG-270K	MIG-315K
Rated Input Voltage(V)	1P 220V	1P 220V	180-420	180-420
Frequency (Hz)	50/60			
Rated Input Capacity (KVA)	5.6	5.6	6.6	8.8
Rated Output (A/V)	MIG:140/21 MMA:140/25.6	MIG:200/24 MMA:180/27.2	MIG:170/22 MMA:170/26.4	MIG:200/21 MMA:200/28
No-Load Voltage (V)	52	62	62 54	65 56
Adjustable Current Range(A)	20-200	30-200	20-170	20-200
Duty Cycle (%)	50			
Efficiency(%)	85			
Wire Feeder	built in			
Wire Diameter (MM)	0.8-1.0	0.8-1.0	0.8-1.0	0.8-1.0
Spool Size(KG)	1/5	1/5	1/5	5/15
Net Weight(KG)	8.9	10	9	15
Machine Dimension(MM)	420×255×355	470×210×340	420×255×355	490×255×415





MIG 250Y GAZALTI KAYNAK MAKİNESİ

15/5 KG LİK TEL BESLEMELİ
 SYNERGIC MIG
 1 PHASE / MONOFAZE
 MIG / MMA KAYNAK
 LIFT TIG ARGON KAYNAK
 IGBT INVERTER TEKNOLOJİ
 2/4 TETİK
 KULLANIMI KOLAY DİJİTAL EKRAN
 220V / 1 FAZ ÇIKIŞ
 JENERATÖR UYUMLU
 2 YIL GARANTİ

MODEL	MIG-250Y	MIG-250	MIG-270K	MIG-315K
Rated Input Voltage(V)	1P 220V	1P 220V	180-420	180-420
Frequency (Hz)	50/60			
Rated Input Capacity (KVA)	5.6	5.6	6.6	8.8
Rated Output (A/V)	MIG:140/21 MMA:140/25.6	MIG:200/24 MMA:180/27.2	MIG:170/22 MMA:170/26.4	MIG:200/21 MMA:200/28
No-Load Voltage (V)	52	62	62	54
Adjustable Current Range(A)	20-200	30-200	20-170	20-200
Duty Cycle (%)	50			
Efficiency(%)	85			
Wire Feeder	built in			
Wire Diameter (MM)	0.8-1.0	0.8-1.0	0.8-1.0	0.8-1.0
Spool Size(KG)	1/5	1/5	1/5	5/15
Net Weight(KG)	8.9	10	9	15
Machine Dimension(MM)	420×255×355	470×210×340	420×255×355	490×255×415





MIG 315K GAZALTI KAYNAK MAKİNESİ

15 KG VE 5 KG LİK TEL BESLEMELİ

IGBT INVERTER TEKNOLOJİ

2/4 TETİK

LIFT TIG ARGON KAYNAK

IGBT INVERTER TEKNOLOJİ

KULLANIMI KOLAY DİJİTAL EKRAN

380V / 3 FAZ ÇIKIŞ

JENERATÖR UYUMLU

2 YIL GARANTİ

MODEL	MIG-270K			MIG-315K			MIG-350K		
Rated Input Voltage(V)	1P 220V	3P 220V	3P 380V	1P 220V	3P 220V	3P 380V	1P 220V	3P 220V	3P 380V
Frequency(Hz)	50/60			50/60			50/60		
Max Input Current(A)	27	14	16	32	16	20	39	20	23
Rated Input Capacity(KVA)	5.3		10.3	6.2		13	7.6		15.3
No-Load Voltage(V)	54			56			62		
Adjustment Current range(A)	40-170		40-250	40-190		40-315	40-220		40-350
Rated Working Voltage(V)	23		27.5	23.5		29.8	25		31.5
Duty Cycle(%)	60			60			60		
MMA function	YES			YES			YES		
Wire Feeder	separated type			separated type			separated type		
Wire Diameter(MM)	0.8-1.0	0.8-1.0	0.8-1.2	0.8-1.0	0.8-1.0	0.8-1.2	0.8-1.0	0.8-1.0	0.8-1.2
Protection classification	IP21S			IP21S			IP21S		
Net Weight (KG)	18			20			22		
Machine Dimensions(MM)	470x230x460			470x230x460			540x260x490		



**LIVE WELDING
& MACHINE**



TIG 200 DC KAYNAK MAKİNESİ

DC HF TIG KAYNAK

IGBT INVERTER TEKNOLOJİ

2/4 TETİK

KULLANIMI KOLAY DİJİTAL EKRAN

YUMUŞAK BAŞLANGIÇ

ÖN GAZ – SON GAZ

RAMPA KALKIŞ-BİTİŞ DESTEĞİ

220V / 1 FAZ ÇIKIŞ

PASLANMAZ- DEMİR- ÇELİK KAYNAK

JENERATÖR UYUMLU

2 YIL GARANTİLİ

MODEL		TIG-200	TIG-250	TIG-315Y	TIG-315	TIG-400
Rated Input Voltage(V)		1P 220V			3P 380V	
Input Frequency(Hz)		50/60				
Max Input Current(A)		21	21	35	15	21
Rated Input Power(KVA)		5.3	5.2	7.7	10.7	12
No-Load Voltage(V)		75	56	65	66	66
Max Output Current(A)	MMA	140	/	180	225	260
	TIG	160	170	190	250	290
Adjustable Current Range	TIG	10-200	15-250	15-315	20-315	20-400
Duty Cycle(%)		40	60			
Net Weight(KG)		8.3	8.75	11.1	14.5	18.5
Machine Dimension(MM)		475×220×345	385×230×330	430×255×385	410×220×395	480×240×434



**LIVE WELDING
& MACHINE**

TIG 200 DC PULSE KAYNAK MAKİNESİ



DC HF TIG PULSE / MMA KAYNAK
IGBT INVERTER TEKNOLOJİ
2/4 TETİK
KULLANIMI KOLAY DİJİTAL EKRAN
YUMUŞAK BAŞLANGIÇ
ÖN GAZ – SON GAZ
RAMPA KALKIŞ-BİTİŞ DESTEĞİ
220V / 1 FAZ ÇIKIŞ
PASLANMAZ- DEMİR- ÇELİK KAYNAK
JENERATÖR UYUMLU
2 YIL GARANTİ

MODEL		Cold TIG-220	TIG-250P	TIG-315P	TIG-400P	TIG-500P
Rated Input Voltage(V)		1P 220V			3P 380V	
Input Frequency(Hz)		50/60				
Max Input Current(A)		24	29	15	21	30
Rated Input Power(KVA)		6.6	7.2	13.7	13.9	20
No-Load Voltage(V)		55	56	68	70	74
Max Output Current(A)	MMA	210	180	240	250	290
	TIG	210	200	280	300	345
Adjustable Current Range	TIG	10-210	10-250	20-315	20-400	20-500
Duty Cycle(%)		100	40	60		
Machine Weight(KG)		14		26.5	28.5	43
Machine Dimension(MM)		480×305×430		590×290×540	590×290×540	650×310×600



LW LIVE WELDING
& MACHINE



TIG 250 DC KAYNAK MAKİNESİ

DC HF TIG PULSE / MMA KAYNAK

IGBT INVERTER TEKNOLOJİ

2/4 TETİK

KULLANIMI KOLAY DİJİTAL EKRAN

YUMUŞAK BAŞLANGIÇ

ÖN GAZ – SON GAZ

RAMPA KALKIŞ-BİTİŞ DESTEĞİ

220V / 1 FAZ ÇIKIŞ

PASLANMAZ- DEMİR- ÇELİK KAYNAK

JENERATÖR UYUMLU

2 YIL GARANTİ

MODEL		TIG-200	TIG-250	TIG-315Y	TIG-315	TIG-400
Rated Input Voltage(V)		1P 220V			3P 380V	
Input Frequency(Hz)		50/60				
Max Input Current(A)		21	21	35	15	21
Rated Input Power(KVA)		5.3	5.2	7.7	10.7	12
No-Load Voltage(V)		75	56	65	66	66
Max Output Current(A)	MMA	140	/	180	225	260
	TIG	160	170	190	250	290
Adjustable Current Range	TIG	10-200	15-250	15-315	20-315	20-400
Duty Cycle(%)		40	60			
Net Weight(KG)		8.3	8.75	11.1	14.5	18.5
Machine Dimension(MM)		475×220×345	385×230×330	430×255×385	410×220×395	480×240×434



**LIVE WELDING
& MACHINE**

TIG 315 DC PULSE KAYNAK MAKİNESİ



DC HF TIG PULSE / MMA KAYNAK
IGBT INVERTER TEKNOLOJİ
2/4 TETİK
AYAK PEDALI UYUMLU
KULLANIMI KOLAY DİJİTAL EKRAN
YUMUŞAK BAŞLANGIÇ
ÖN GAZ – SON GAZ
RAMPA KALKIŞ-BİTİŞ DESTEĞİ
380V ÇIKIŞ
PASLANMAZ- DEMİR- ÇELİK KAYNAK
JENERATÖR UYUMLU
2 YIL GARANTİ

MODEL		Cold TIG-220	TIG-250P	TIG-315P	TIG-400P	TIG-500P
Rated Input Voltage(V)		1P 220V			3P 380V	
Input Frequency(Hz)		50/60				
Max Input Current(A)		24	29	15	21	30
Rated Input Power(KVA)		6.6	7.2	13.7	13.9	20
No-Load Voltage(V)		55	56	68	70	74
Max Output Current(A)	MMA	210	180	240	250	290
	TIG	210	200	280	300	345
Adjustable Current Range	TIG	10-210	10-250	20-315	20-400	20-500
Duty Cycle(%)		100	40	60		
Machine Weight(KG)		14		26.5	28.5	43
Machine Dimension(MM)		480×305×430		590×290×540	590×290×540	650×310×600



**LIVE WELDING
& MACHINE**

TIG 205P AC/DC KAYNAK MAKİNESİ



DC HF TIG PULSE / MMA KAYNAK

IGBT INVERTER TEKNOLOJİ

2/4 TETİK

KULLANIMI KOLAY DİJİTAL EKRAN

YUMUŞAK BAŞLANGIÇ

ÖN GAZ – SON GAZ

RAMPA KALKIŞ-BİTİŞ DESTEĞİ

220V / 1 FAZ ÇIKIŞ

PASLANMAZ- DEMİR- ÇELİK KAYNAK

ALUMİNYUM KAYNAK

BAKIR KAYNAĞI - SARI KAYNAĞI

JENERATÖR UYUMLU

2 YIL GARANTİ

Model		TIG-205P AC/DC
Rated Input Voltage(VAC)		1P 220V
Input Frequency(Hz)		50/60
Max Input Current(A)		37
Rated Input Power(KVA)		9.2
No-Load Voltage(V)		56
Real Output Current(A)	TIG	200
	MMA	180
Adjustable Current Range(A)	TIG	10-205
	MMA	20-180
Duty Cycle(%)		40
Gas Regulation	Pre -Gas(S)	0.1-5
	Post-Gas(S)	0.5-15
Current	Start	10%-100%
	Stop	10%-100%
	Slope Up(S)	0-10S
	Slope Down(S)	0-15S
Pulse	Frequency(Hz)	0.2-200Hz
	Balance(%)	0.2-9.9Hz 10-200Hz
Cold Welding Time(MS)		0.1-10
Weight(KG)		9
Machine Dimension(mm)		450*195*350



LW LIVE WELDING
& MACHINE

TIG 315P AC/DC KAYNAK MAKİNESİ



DC HF TIG PULSE / MMA KAYNAK
IGBT INVERTER TEKNOLOJİ
2/4 TETİK
KULLANIMI KOLAY DİJİTAL EKRAN
YUMUŞAK BAŞLANGIÇ
ÖN GAZ – SON GAZ
RAMPA KALKIŞ-BİTİŞ DESTEĞİ
380V / 3 FAZ ÇIKIŞ
PASLANMAZ- DEMİR- ÇELİK KAYNAK
ALUMİNYUM KAYNAK
BAKIR KAYNAĞI - SARI KAYNAĞI
JENERATÖR UYUMLU
2 YIL GARANTİ

MODEL		Cold TIG-220	TIG-250P	TIG-315P	TIG-400P	TIG-500P	
Rated Input Voltage(V)		1P 220V			3P 380V		
Input Frequency(Hz)		50/60					
Max Input Current(A)		24	29	15	21	30	
Rated Input Power(KVA)		6.6	7.2	13.7	13.9	20	
No-Load Voltage(V)		55	56	68	70	74	
Max Output Current(A)	MMA	210	180	240	250	290	
	TIG	210	200	280	300	345	
Adjustable Current Range	TIG	10-210	10-250	20-315	20-400	20-500	
Duty Cycle(%)		100	40	60			
Machine Weight(KG)		14			26.5	28.5	43
Machine Dimension(MM)		480x305x430			590x290x540	590x290x540	650x310x600





TIG 400P AC/DC ARGON KAYNAK MAKİNESİ

DC HF TIG PULSE / MMA KAYNAK
 IGBT INVERTER TEKNOLOJİ
 2/4 TETİK
 KULLANIMI KOLAY DİJİTAL EKRAN
 YUMUŞAK BAŞLANGIÇ
 ÖN GAZ – SON GAZ
 RAMPA KALKIŞ-BİTİŞ DESTEĞİ
 380V / 3 FAZ ÇIKIŞ
 PASLANMAZ- DEMİR- ÇELİK KAYNAK
 ALUMİNYUM KAYNAK
 BAKIR KAYNAĞI - SARI KAYNAĞI
 JENERATÖR UYUMLU
 2 YIL GARANTİ

MODEL		TIG-250P ACDC	TIG-315P ACDC	TIG-400P ACDC	TIG-500P ACDC
Rated Input Voltage(V)		1P 220V	3P 380V		
Input Frequency(Hz)		50/60			
Max Input Current(A)		24	20	27	39
Rated Input Power(KVA)		8.7	13	17.8	25.7
No-Load Voltage(V)		62	58	58	58
Max Output Current(A)	MMA	200	300	300	300
	TIG	250	315	400	500
Adjustable Current Range	TIG	10-250	10-315	10-400	10-500
Duty Cycle(%)		40	60		
Gross Weight(KG)		14.3	136	146	
Packing Dimension(MM)		480×320×430	1410×630×1300		



LW LIVE WELDING
 & MACHINE



CUT 50 PLAZMA KESME MAKİNESİ

TAŞINABİLİR PLAZMA KESİM MAKİNASI
 IGBT INVERTER TEKNOLOJİ
 CNC UYUMLU
 KULLANIMI KOLAY KONTROL PANEL
 HAVALI SİSTEM
 MMA YAPILABİLİR
 380V / 3 FAZ ÇIKIŞ
 2 YIL GARANTİ

MODEL	CUT-40	CUT-50	CUT-60	CUT-50S	
Rated Input Voltage(V)	1P 220V			1P 110V	1P 220V
Frequency(Hz)	50/60				
Rated Input Power(KVA)	6,6	7,4	7,4	3,7	7,4
No-Load Voltage(V)	250	265	265	265	
Quality Cutting Thickness (MM)	8	12	15	4	12
Arc Ignition Mode	HF, touch				
Gas Pressure Range(Mpa)	0.45-0.5				
Duty Cycle(%)	40				
Net Weight	7.4	7.4	10.5	7.4	
Machine Dimensions(MM)	400x170x310		510x280x415	400x170x310	



LW LIVE WELDING
 & MACHINE



CUT-65 AIR PLAZMA KESME MAKİNESİ

TAŞINABİLİR PLAZMA KESİM MAKİNASI KENDİNDEN
 KOMPRESÖRLÜ
 IGBT INVERTER TEKNOLOJİ
 PİLOT ARK BAŞLANGIÇ
 KULLANIMI KOLAY KONTROL PANEL
 HAVALI SİSTEM
 MMA YAPILABİLİR
 220V / 1 FAZ ÇIKIŞ
 2 YIL GARANTİ

MODEL	CUT-45	CUT-65	CUT-85	CUT-105	CUT-125
Rated Input Voltage(V)	1P 220V	3P 220/380V			
Frequency(Hz)	50/60				
Rated Input Power(KVA)	7.4	11,5	12	15	21
No-Load Voltage(V)	280	280	280	280	280
Range Of Output Current(A)	20-45	20-65	20-85	20-105	20-125
ARC Striking Mode	Non-Contact,NO HF				
Maximum Manual Cutting thickness(MM)@ 150mm/min	20	35	45	50	55
Quality Manual Cutting thickness(MM)@ 250mm/min	15	25	30	35	40
Quality Manual Cutting thickness(MM)@ 500mm/min	10	20	25	30	35
Excellent Cutting Tickness(MM)/CNC	6	10	15	20	25
Working Air Pressure(Mpa)	0.4-0.45				
Duty Cycle(%)	40	60			
Power Factor	0.8				
Insulation Type	F				
Protection Type	IP21S				



LW LIVE WELDING
 & MACHINE



CUT-80 PLAZMA KESME MAKİNESİ

TAŞINABİLİR PLAZMA KESİM MAKİNASI
 IGBT INVERTER TEKNOLOJİ
 CNC UYUMLU
 KULLANIMI KOLAY KONTROL PANEL
 HAVALI SİSTEM
 MMA YAPILABİLİR
 380V / 3 FAZ ÇIKIŞ
 2 YIL GARANTİ

MODEL	CUT-80	CUT-100	CUT-120
Rated Input Voltage(VAC)	3P-AC380V±15% 50Hz		
Rated Input Power(KVA)	12.4	16.7	21.3
Max Input Current(A)	18.9	25.3	32.4
Duty Cycle(%)	60		
No-Load Voltage(V)	310	315	315
Adjustable Current Range(A)	30-80	30-100	30-120
Arc Ignition Mode	HF,NO touch		
Gas Pressure Range(Mpa)	0.3-0.5		
Quality manual Cutting Thickness(MM)	7/stainless steel 15/carbon steel	10/stainless steel 20/carbon steel	12/stainless steel 25/carbon steel
Quality CNC Cutting Thickness(MM)	/	/	10/carbon steel 6/stainless steel
MAX Manual Cutting Thickness(MM)	25	40	50
Efficiency(%)	80	85	90
Net Weight(KG)	21	26	32
Machine Dimensions(MM)	505x245x445	535x265x490	570x285x520



LW LIVE WELDING
& MACHINE



CUT-120 AIR PLAZMA KESME MAKİNESİ

TAŞINABİLİR PLAZMA KESİM MAKİNASI

IGBT INVERTER TEKNOLOJİ

CNC UYUMLU

KULLANIMI KOLAY KONTROL PANEL

HAVALI SİSTEM

MMA YAPILABİLİR

380V / 3 FAZ ÇIKIŞ

2 YIL GARANTİ

MODEL	CUT-80	CUT-100	CUT-120
Rated Input Voltage(VAC)	3P-AC380V±15% 50Hz		
Rated Input Power(KVA)	12.4	16.7	21.3
Max Input Current(A)	18.9	25.3	32.4
Duty Cycle(%)	60		
No-Load Voltage(V)	310	315	315
Adjustable Current Range(A)	30-80	30-100	30-120
Arc Ignition Mode	HF, NO touch		
Gas Pressure Range(Mpa)	0.3-0.5		
Quality manual Cutting Thickness(MM)	7/stainless steel 15/carbon steel	10/stainless steel 20/carbon steel	12/stainless steel 25/carbon steel
Quality CNC Cutting Thickness(MM)	/	/	10/carbon steel 6/stainless steel
MAX Manual Cutting Thickness(MM)	25	40	50
Efficiency(%)	80	85	90
Net Weight(KG)	21	26	32
Machine Dimensions(MM)	505x245x445	535x265x490	570x285x520

